

Montageanleitung Glastürband

Die Bänder sind für handelsübliche Glastüren konzipiert.
Halten Sie die Kontaktflächen für die Türbänder vor der Montage auf dem Glas fettfrei.

Montage:

1. Glasschutzringe (3) in die vorgebohrten Löcher stecken.
2. Türband (1) mit Zwischenlage (2) auf das Glas setzen. Auf der Gegenseite Zwischenlage (2) und Gegenplatte (4) mit den Gewindeschrauben (5) ansetzen und leicht festdrehen so das sich das Band noch verschieben läßt.
3. Die beiden Bänder mit einem Winkel gerade ausrichten und mit dem dem Inbuschlüssel (6) festziehen.
4. Bevor die Glastür eingesetzt wird, Unterlegringe (8) auf die Rahmenzapfen legen. Glastür einsetzen und auf Schließfunktion prüfen. Sitzt die Glastür zu stramm am Türrahmen ggf. die Türbänder losschrauben und korriegieren.
5. Die Klebeflächen der Gegenplatte (6) und der Abdeckungen (8) fettfrei reinigen. Anschließend die Abdeckungen (8) auf die Gegenplatten (6) mit Hilfe des doppelseitigen Klebebandes (9) aufdrücken.
6. Zierhülse (9) und Abdeckkappe (10) aufstecken.

