EPR – Edelstahl Performance Rosette

INNOVATIVE TECHNIK: EINFACHER – SCHNELLER – FLEXIBLER. WELTNEUHEIT in der Schraubrosetten-Technologie. KARCHER DESIGN schreibt mit der Edelstahl Performance Rosette EPR die Geschichte der Schraubrosette neu: mit innovativer Technik kombiniert die EPR eine starke Performance in punkto Festigkeit, Diebstahlschutz und einfacher Montage.

Die patentierte Technik ist geprüft nach DIN EN 1906, GK4. Sie garantiert ein festes und präzises Anliegen an der Tür und erfüllt die Schutzklasse für Personen SK1.Die EPR Technik ist DIE Lösung für robuste und starke Beanspruchung im Objektbereich. Die Performance Rosette ist lediglich 8 mm dünn und verfügt über eine schlichte Oberfläche ohne Zierrille. Die klassisch elegante Farbigkeit des hochwertigen Edelstahls ist universell einsetzbar und im Objekt besonders zeitlos. Speziell für Objekte ist die Performance Rosette bisher mit 4 Türgriffmodellen verfügbar. Rhodos XL EPR 18, Kreta XL EPR17, Kos XL EPR10 und Elba EPR22. Die Türgriffmodelle sind nach DIN EN 1906 geprüft und mit Gebrauchskategorie 4 (GK4) zertifiziert. Speziell für Notausgangstüren stehen die Türgriffmodelle Kreta XL, Kos XL und Elba nach DIN EN 179 zu Verfügung. Durch einen Griffdurchmesser von 22 mm sind die Türgriffmodelle besonders robust.

WELTNEUHEIT: Montageseite fest drehbar gelagert – inklusive Hochhaltefeder!
Die patentierte EPR besteht aus einer massiven Voll-Metall-Konstruktion mit vormontiertem Stift und einer hochwertigen Unterkonstruktion aus Zamak mit bereits fest drehbar gelagertem Türgriff in der Schraubrosette, inklusive Hochhaltefeder auf der Montageseite. Die Madenschraube fixiert die Schraubrosette und schützt die Garnitur vor Diebstahl. Eine Falschmontage ist bei der EPR so gut wie ausgeschlossen. Die Edelstahl Performance Rosette von Karcher Design beschreibt einen neuen Milestone in der Evolution der Schraubrosetten und ist durch ihre Robustheit perfekt für den Objektbau geeignet.

DEMONTAGE:
Das EPR-System gewährleistet zusätzlich eine Wiederverwendung durch eine zerstörungsfreie Demontage. Hierzu wird lediglich die Schraubrosette gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die Schlüsselrosette kann, nach dem Abheben der Abdeckkappe, mit einem Schraubendreher wieder demontiert werden.

KARCHER DESIGN

KOS XL EPRO10 rund, auf EPR Rosette

für Notausgangsverschlüsse geeignet nach DIN179



EPRO10 71



TÜRGRIFFGARNITUR FÜR STANDARDTÜREN



FARBE: EDELSTAHL MATT (71)
MATERIAL: EDELSTAHL 304

- Stützknocken 8 mm
- Gleitlager aus Nylon
- fest drehbar gelagert
- mit Hochhaltefeder
- unsichtbar befestigt
- durchgehende M5 Schrauben / M4 bei Schlüsselrosetten
- 8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift
- Türstärke: 35 - 75 mm
- Gebrauchskategorie 4 geprüft nach DIN EN 1906
- Vormontierter Vierkantstift
- Patentierte Voll-Metall-Konstruktion

REF. KARCHER:

- EPRO10 OS 71 (ohne Schlüsselrosette)
- EPRO10 BB0 71 (Buntbart)
- EPRO10 PZ0 71 (Profilzylinder)
- EPRO/FS 10V PZ0 71 (Profilzylinder-Feuerschutzausführung nach DIN18273) F
- EPRO10 BAD 71 (Toilettenriegel)
  erhätlich als BAD38 (Türstärke 38-54mm) und BAD55 (Türstärke 55-75mm)
- EPRO10 WGL/WGR 71 (Wechselgarnitur DIN links/DIN rechts mit Knopf)
- EPRO/FS10V WGL/WGR 71 (Wechselgarnitur DIN links/DIN rechts mit Knopf als Feuerschutzausführung nach DIN18273) F

EZ 131 PZ 71 EZ 131 BB 71 EZ 131 BAD 71 EK300G 71