

Montageanleitung Gegenkasten

Der Gegenkasten ist im Anlieferungszustand für beide DIN Richtungen vormontiert. Die Kontaktflächen für den Gegenkasten auf dem Glasstürblatt sind vor der Montage fettfrei zu halten. Der Gegenkasten ist für handelsüblichen Glastüren konzipiert.

Montage:

1. M4 Senkschrauben (8) mit Schraubendreher herausdrehen.
2. Edelstahlgehäuse (7) abnehmen.
3. M5 Senkschrauben (9) herausdrehen und Klemmplatte (6) von Montageplatte (2) auf der Gegenseite (1) abnehmen.
4. Montageplatte (2) durch das Glas stecken, und die Gegenseite mit dem Klemmblech (6) fest verschrauben (M5 Senkschrauben) Umlaufende Kontur dabei gleichmäßig ausrichten.

Bitte darauf Achten das die Gummi – Zwischenlagen (3+5) auf jeder Seite direkt am Glas anliegen.

Sollte die Falle des Glastürschlosses nicht einrasten, muss eine zusätzliche Gummi – Zwischenlage unterlegt werden.

5. Stellschrauben (10) mit dem Inbusschlüssel bis zum Anschlag rausdrehen, bis das Edelstahlgehäuse (1) fest sitzt.
6. Das Edelstahlgehäuse (7) über die Klemmplatte (6) setzen und ausgerichtet mit M4 Senkschrauben festziehen.
7. Funktionsprüfung durchführen und beachten das die Falle vertikal mittig in die Aussparung vom Gegenkasten schnappt.

